

## ENFONCE-PIEUX CHPD

**Léger, autonome et portatif, ce marteau thermique est utilisé pour enfoncer tous types de profilés jusqu'à 107 mm de diamètre. Il peut également aussi être utilisé pour la réalisation de sondage/carottage de sol.**

Existe aussi en  
**VERSION HYDRAULIQUE  
ET PNEUMATIQUE**

### AVANTAGES

- ⋮ Portatif - Vous n'avez besoin ni de tuyau, ni de générateur
- ⋮ Poids léger, 15,6 kg seulement
- ⋮ Idéal pour les terrains pentus et les endroits inaccessibles
- ⋮ Bien moins éprouvant physiquement que les méthodes traditionnelles
- ⋮ Equipé de poignées isolées dotées d'amortisseurs à ressorts
- ⋮ Garantie 1 an (hors pièce d'usure)



Enfonce-pieux	CHPD
Poids	15,6 Kg
Puissance	26 joules
Coups par minute	1 720
Kilowatt	1,1 (1,3CV) à 7 000 Tr/mn.
Moteur	4T, arbre à cames en tête
Accélérateur	A gachette sur poignée
Niveaux de vibrations m/s <sup>2</sup>	9,24 (pour des pieux bois de ø 100 mm)
Consommation	0,71 L/heure
Démarrage	Lanceur à corde
Niveau sonore	Niveau de protection auditive requis >100dB

### EN OPTION

- 1 - Rallonges de poignées jusqu'à 60 cm (haut ou bas)
- 2 - Toutes tailles de guides adaptées à vos pieux jusqu'à 107 mm
- 3 - Caisse renforcée en bois, avec poignées et calage en mousse
- 4 - Kit de maintenance (joints, bougie, colle, graisse, vis/rondelles)
- 5 - Kit de carottage pour échantillon de sol de 1600 x 40 mm avec son tube de présentation (en option)
- 6 - Kit de pré-trou pour faciliter l'enfoncement dans les sols compacts
- 7 - Arracheur à pied pour l'extraction de la barre de pré-trou/carroteuse

